



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] SA 1328

LUBRICANTE/CO-ESTABILIZADOR

NOMBRE QUÍMICO

Propiedad de Struktol.

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Polvo Blanco a Gris claro
Peso Específico (g/cm ³)	1.16
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	100 lb. Tambores

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] SA 1328 diseñado para mejorar la estabilidad de compuestos de PVC así como las propiedades físicas, principalmente impacto, especialmente para materiales reciclados.

DOSIS

Nivel de Uso: 3-5%.

(09/03/2014)CAS/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.