



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649

Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013

www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TR 044W

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

Mezcla de ésteres de ácidos grasos.

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Esferas o pastillas blanco
Punto de Goteo (°C)	49 - 63
Peso Específico	0.95
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 Kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL[®] TR 044W es un ayuda de proceso para polímeros que colabora en el procesamiento de los compuestos sin producir cambios significativos en las propiedades físicas. Actúa como agente dispersante de materiales en polvo y puede ofrecer una incorporación de cargas mas uniforme. El STRUKTOL[®] TR 044W mejora la dispersión de la carga y las propiedades de fluencia y antiadherentes durante el procesado.

DOSIS

0.5 % - 2.0 % dependiendo del sistema de polímero

CONDICION ANTE LA FDA

La Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso del STRUKTOL[®] TR 044W en aplicaciones, listadas en las siguientes secciones del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations):

175.105	177.1200
175.300	177.1580
176.170	177.2420
176.210	178.2010

(08/27/2014)/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.