



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Víctor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUSCA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (5) 374-1980
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL[®] VC 100

ADITIVO LUBRICANTE PARA PROCESADO DE PVC Y POLIMEROS

COMPOSICIÓN

Mezcla optimizada de ceras y oleoquímicos.

PROPIEDADES

Aspecto	Pellets color beige
% Cenizas máximo	7
Punto de Goteo (°C)	105 - 120
Peso Específico	0.96
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenamiento	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 Kg.

RECOMENDACIONES DE USO

STRUKTOL[®] VC 100 es un paquete lubricante formulado con función interna/externa. Tiene aplicación para reemplazar la cera parafínica, estearato de calcio, y polietileno oxidado en formulaciones de PVC rígido que utilizan polietileno clorado como modificador de impacto. En compuestos de caucho, sirve como lubricante de proceso general.

NIVELES DE ADICIÓN

Extrusión	2 – 3 phr
Compuestos de Madera Plástico	1.0 – 3.0 %

(02/21/07)JMB/mm

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.