



# Struktol Company of America

Latinoamérica  
Struktol, Víctor Dvoskin  
Tel: 54 (11) 4292-7372  
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico  
RUSCA, Benjamin Fuentes  
Tel: 52 (5) 374-1980  
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

## HOJA DE DATOS

[www.struktol.com](http://www.struktol.com)

## **STRUKTOL<sup>®</sup> VC 100**

**ADITIVO LUBRICANTE PARA PROCESADO DE PVC Y POLIMEROS**

### **COMPOSICIÓN**

Mezcla optimizada de ceras y oleoquímicos.

### **PROPIEDADES**

Aspecto	Pellets color beige
% Cenizas máximo	7
Punto de Goteo (°C)	105 - 120
Peso Específico	0.96
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenamiento	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 Kg.

### **RECOMENDACIONES DE USO**

STRUKTOL<sup>®</sup> VC 100 es un paquete lubricante formulado con función interna/externa. Tiene aplicación para reemplazar la cera parafínica, estearato de calcio, y polietileno oxidado en formulaciones de PVC rígido que utilizan polietileno clorado como modificador de impacto. En compuestos de caucho, sirve como lubricante de proceso general.

### **NIVELES DE ADICIÓN**

Extrusión	2 – 3 phr
Compuestos de Madera Plástico	1.0 – 3.0 %

(02/21/07)JMB/mm

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.