



STRUKTOL[®] RP 17

ADITIVO PARA EL CONTROL DE OLORES

COMPOSICION

Mezcla de varios componentes.

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastilla blanca
Punto de goteo (°C)	105 - 120
Gravedad especifica	0.94
Estabilidad de almacenamiento	2 años bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsa de 25 kg.

RECOMENDACIONES

STRUKTOL[®] RP 17 puede ser agregado durante el proceso de peletizado, extrusion o moldeo para eliminar o cubrir olores no deseables que ocurren comúnmente en materiales reciclados o de cargas con olor. Este producto fue diseñado para cubrir el olor de la madera y del plástico reciclado en compuestos de madera plástico en PE y PP pero tiene también aplicación en muchos compuestos de plásticos y caucho. Es particularmente aplicable en componentes para automóviles que requieren de bajo olor. A dosificación baja este producto tiende a neutralizar el olor mientras que a dosificación más alta empieza a impartir un olor limpio y agradable semejante a detergente de lavado.

DOSIFICACION

- Plásticos : Para plásticos típicamente se empieza con 0.5%, se puede ajustar hacia arriba o abajo para obtener el grado de eliminación de olor requerido. Dosís típica es entre 1 – 3%.
- Caucho: Dosís típica 2 – 5%

(08/21/2018Rev1)JDC/abw